



Nerez – Pbo dopravníkové pásy (70 % - 30 %)

Tieto pásy sú tkané z kompozitných priadzí (nerez/pbo).

Ich zloženie rovnako ako aj ich stavba zlepšujú odolnosť voči vysokým teplotám v náročných podmienkach.

Špecificky tkané vlákna nespôsobujú nežiaducu stopu na skle.

Ďalšie výhody

- Termicky odolné
- Znížená spotreba energie
- Bezpečnejšie a ekologickejšie pracovisko

Aplikácie

- Doprava horúcich produktov
- Tieto pásy je možné silikónovať a rozmery prispôbovať podľa potrieb zákazníka

Tepelné vlastnosti

1400 °C teplota tavitelnosti nerezového vlákna
550 °C až 650 °C rozklad Pbo vlákna

Chemické vlastnosti

Odolnosť: **S.S. 316 L** **Pbo**

Kyseliny: nízke dobré

Základ: dobré dobré

Rozpúšťadlo: dobré dobré

Fyzikálne vlastnosti

S.S. 316 L **Pbo**

Odolnosť voči UV žiareniu: dobré nízke

Produktové špecifikácie (príklad)

šírka	hrúbka	hmotnosť'/m
200 mm	6,0 mm	+/- 890 g/m
400 mm	6,0 mm	+/- 1.900 g/m
700 mm	6,0 mm	+/- 3.160 g/m

Balenie podľa objednávky.

Ostatné rozmery: kontaktujte nás