



PBO dopravníkový pás

Tieto pásy sú tkané z vlákien PBO (ZYLON)
Ich zloženie rovnako ako aj ich stavba zlepšujú
odolnosť voči vysokým teplotám v náročných
podmienkach.

Špecificky tkané vlákna nespôsobujú nežiaducu
stopu na skle.

Viacvrstvová konštrukcia zaručuje vynikajúcu
kvalitu a výbornú životnosť.

Ďalšie výhody

- Termicky odolné
- Znížená spotreba energie
- Bezpečnejšie a ekologickejšie pracovisko

Aplikácie

- Doprava horúceho skla v sklárskom
a CRT priemysle
- Tieto pásy je možné silikónovať
a rozmery prispôbovať podľa potrieb
zákazníka

Tepelné vlastnosti

550 °C až 650 °C rozklad PBO vlákna

Chemické vlastnosti

Odolnosť: Pbo

Kyseliny: dobré

Základ: dobré

Rozpúšťadlo: dobré

Fyzikálne vlastnosti

Pbo

Odolnosť voči UV žiareniu: dobré

Produktové špecifikácie (príklad)

šírka	hrúbka	hmotnosť/m
120 mm	6,0 mm	+/- 425 g/m
200 mm	6,0 mm	+/- 715 g/m
250 mm	6,0 mm	+/- 894 g/m
300 mm	6,0 mm	+/- 1,065 g/m
400 mm	6,0 mm	+/- 1,421 g/m
500 mm	6,0 mm	+/- 1,482 g/m

Balenie podľa objednávky
Ostatné rozmery: kontaktujte nás