

PBO DOPRAVNÍKOVÝ PÁS

Tieto pásy sú tkané z vlákien PBO (Zylon). Ich zloženie a stavba zlepšujú odolnosť voči vysokým teplotám v náročných podmienkach.

Špecifickým spôsobom tkané vlákna nespôsobujú žiadnu nežiadúcu stopu na skle. Viacvrstváva konštrukcia dopravníkového pásu zaručuje vynikajúcu kvalitu a výbornú životnosť.



Ďalšie výhody

- Termicky odolné
- Ekonomický prínos v podobe zníženej spotreby energie
- Bezpečnejšie a ekologickejšie pracovisko

Typické aplikácie

- Doprava horúceho skla v sklárskom a CRT priemysle
- Tieto pásy je možné silikónovať a rozmery prispôbovať podľa potrieb zákazníka

Odolnosť

Odolnosť	Hodnota
Tepelná odolnosť	550°C až 650°C
Kyseliny	✓ dobrá
Základ	✓ dobrá
Rozpúšťadlo	✓ dobrá
UV žiarenie	✓ dobrá

Špecifikácie produktu

Šírka	Hrúbka	Hmotnosť / m
120 mm	6,0 mm	± 425 g/m
200 mm	6,0 mm	± 715 g/m
250 mm	6,0 mm	± 894 g/m
300 mm	6,0 mm	± 1065 g/m
400 mm	6,0 mm	± 1421 g/m
500 mm	6,0 mm	± 1482 g/m

Balenie podľa objednávky
Ostatné rozmery poskytujeme telefonicky, prípadne e-mailom.